



Charging rate - Aria resa
100 l/min - 6 m³/h - 3,5 cfm

Compact and portable
Compatto e portatile

Light with Aluminum frame
Leggero con telaio in alluminio

Easy operation
Facile da usare

Breathing air according to EN 12021
Aria Respirabile conf. alla EN 12021

Pressure - Pressioni
225 / 330 Bar - 3200 / 4700 psi



Dimensions
Dimensioni

Lenght - Lunghezza 58 cm - 22,8 in
Width - Profondità 41 cm - 16,1 in
Height - Altezza 41 cm - 16,1 in

Subject to technical modifications – Soggetto a modifiche tecniche

www.nardicompressori.com

MADE by NARDI COMPRESSORI in ITALY

Model Compressor	Modello Compressore	Name – Nome	ATLANTIC P 60/1		ATLANTIC P 100/1		ATLANTIC P 100/3	
			200	300	200	300	200	300
Working Pressure	Pressione di esercizio	PN	200	300	200	300	200	300
Pressure 4th Stage	Pressione 4° stadio	Bar / Psi	225 / 3200	225 / 3200	225 / 3200	225 / 3200	225 / 3200	225 / 3200
Charging rate*	Aria Resa*	L/min. – m ³ /h – cfm	60 – 3,6 – 2,1		100 – 6 – 3,5		100 – 6 – 3,5	
Safety Valve Pressure	Pressione di esercizio	Bar – Psi	225 – 3200	330 – 4700	225 – 3200	330 – 4700	225 – 3200	330 – 4700
Number of stages	Numero di stadi	N°	4		4		4	
Speed Compressor	Giri Compressore	r.p.m.	2100		2100		2100	
Dry and oil intermediate separator	Separatori acqua olio	N°	1		1		1	
Filtration	Sistema Filtrante	Name – Nome	ATL FILTER whit maintenance valve					
Breathing air	Aria respirabile	Directives - Direttive	UNI EN 12021:2000 – ANSI/CGA E – Z180					
Filling time single cylinder 10 L. 0-200 Bar	Tempo ricarica bombola 10 L. 0-200 Bar	Min.	33		20		20	
Electric Motor	Motore elettrico	Phase – Fasi	MONO PHASE		MONO PHASE		THREE PHASE	
Operating Voltage	Tipo di Voltaggio	Volt / Hz	230 / 50 – 60		230 / 50 – 60		230 ⇔ 690 / 50 – 60	
Power	Potenza Motore	Kw	1,5 Kw – 2,0 Hp		2,2 Kw – 3,0 Hp		3,0 Kw – 4,0 Hp	
Noise level	Pressione Sonora	dB	76		79		79	
Type of enclosure	Protezione	IP	IP 54		IP 54		IP 54	
Current Rating	Assorbimento	Ampere	11 (230V)		15 (230V)		11,6 (230V) - 7(400V)	
Weight	Peso	Kg. / lb (US)	39,5 / 87,1		42,5 / 93,7		42 / 92,6	

OPTIONAL	ACCESSORI
Final pressure switch with auto-stop	Pressostato con stop automatico a massima pressione
330 Bar version	Versione a 330 Bar
2 filling devices 225 or 330 Bar	2 fruste con rubinetteria a 225 o 330 Bar
2 filling devices 225 and 330 Bar (double pressure)	2 fruste con rubinetteria a 225 e 330 Bar (doppia pressione)
Trolley	Versione con manico e ruote

Subject to technical modifications – Soggetto a modifiche tecniche

www.nardicompressori.com

MADE by NARDI COMPRESSORI in ITALY